

[九星时代硬件图册]

[触摸屏一体机]
[2.0]



目录

目录	2
1 硬件图册	错误!未定义书签。
1.1 NSEH01-M42	2
1.2 NSEH02-M42	3
1.3 NSEB01-M42.....	4
1.4 NSED01-M42	5
1.5 NSEV01-M42	6
1.6 NSEVV01-M42	7
1.7 NSEW01-M46	8
1.8 NSES01-M22	9

1 硬件图册

1.1 NSEH01-M42

					
设备编号:	NSEH01-M42				
输入设备:	红外线触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗划、耐油污、分辨率: 4096x4096 敲击寿命: 使用寿命长, 不怕刮伤, 触控生命极长 (7年以上) 透光率≥98%, 静电保护符合 EN6100 标准				
显示器:	可选择 32"37" 42" 46" 52" 65"显示设备 绿色节能环保				
机柜:	全钢 2mm 模具制造、表面金属烤漆、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电				
外形尺寸:	尺寸	长	宽	最高点	最低点
	42 寸	1060	680	1600	
	46 寸	1180	700	1670	

1.2 NSEH02-M42



设备编号:	NSEH02-M42				
输入设备:	红外线触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗划、耐油污、分辨率: 4096x4096 敲击寿命: 使用寿命长, 不怕刮伤, 触控生命极长 (7年以上) 透光率≥98%, 静电保护符合 EN6100 标准				
显示器:	可选择 32" 42" 46" 55" 65" 显示设备 绿色节能环保				
机柜:	全钢 2mm 模具制造、表面金属烤漆、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电				
外形尺寸:	尺寸	长	宽	最高点	最低点
	42 寸	1120	710	1250	820
	46 寸	1200	760	1275	795

1.3 NSEB01-M42



设备编号:	NSEB01-M42				
输入设备:	红外线触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗划、耐油污、分辨率: 4096x4096 敲击寿命: 使用寿命长, 不怕刮伤, 触控生命极长 (7年以上) 透光率≥98%, 静电保护符合 EN6100 标准				
显示器:	可选择 32" 42" 46" 55" 65"显示设备 绿色节能环保				
机柜:	全钢 2mm 模具制造、表面金属烤漆、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电				
外形尺寸:	尺寸	长	宽	最高点	最低点
	42 寸	1120	710	1250	820
	46 寸	1200	760	1275	795

1.4 NSED01-M42



设备编号:	NSED01-M42				
输入设备:	红外线触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗划、耐油污、分辨率: 4096x4096 敲击寿命: 使用寿命长, 不怕刮伤, 触控生命极长 (7年以上) 透光率≥98%, 静电保护符合 EN6100 标准				
显示器:	42"显示设备 绿色节能环保				
机柜:	全钢 2mm 模具制造、表面金属烤漆、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电				
外形尺寸:	尺寸	长	宽	最高点	最低点
	42 寸	1160	750	550	

1.5 NSEV01-M42



设备编号:	NSEV01-M42				
输入设备:	红外线触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗划、耐油污、分辨率: 4096x4096 敲击寿命: 使用寿命长, 不怕刮伤, 触控生命极长 (7年以上) 透光率≥98%, 静电保护符合 EN6100 标准				
显示器:	可选择 42" 46" 55" 显示设备 绿色节能环保				
机柜:	全钢 2mm 模具制造、表面金属烤漆、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电				
外形尺寸:	尺寸	长	宽	高	屏高
	42 寸	710	80	1910	760
	46 寸	720	80	1910	760
	55 寸	730	80	1910	760

1.6 NSEVV01-M42



设备编号:	NSEVV01-M42				
输入设备:	红外线触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗划、耐油污、分辨率: 4096x4096 敲击寿命: 使用寿命长, 不怕刮伤, 触控生命极长 (7年以上) 透光率≥98%, 静电保护符合 EN6100 标准				
显示器:	可选择 42" 46" 55" 显示设备 绿色节能环保				
机柜:	全钢 2mm 模具制造、表面金属烤漆、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电				
外形尺寸:	尺寸	长	宽	高	屏高
	42 寸	1230	120	2000	950

1.7 NSEW01-M46



设备编号:	NSEW01-M46				
输入设备:	红外线触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗划、耐油污、分辨率: 4096x4096 敲击寿命: 使用寿命长, 不怕刮伤, 触控生命极长 (7年以上) 透光率≥98%, 静电保护符合 EN6100 标准				
显示器:	可选择 42" 46" 55"显示设备 绿色节能环保				
机柜:	全钢 2mm 模具制造、表面金属烤漆、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电				
外形尺寸:	尺寸	长	宽	高	屏高
	46 寸	1142.4	116.3	685.8	
	55 寸	1325	85	796	

1.8 NSES01-M22



设备编号:	NSES01-M22
输入设备:	红外线触摸屏控制系统, 抗灰尘、抗划、耐油污、分辨率: 4096x4096 敲击寿命: 使用寿命长, 不怕刮伤, 触控生命极长 (7年以上) 透光率 \geq 98%, 静电保护符合 EN6100 标准
显示器:	可选择 22"42" 46" 55"透明显示设备 绿色节能环保
机柜:	全钢 2mm 模具制造、表面金属烤漆、独立电源管理、多媒体音响控制系统、 内部构件全部电镀、彻底防锈、防磁、防静电